

# MM 403 | 403W | 403 SYN | 403W SYN

COMPACT WELDING MACHINES | KOMPAKTE SCHWEISSMASCHINEN | KOMPAKT HEGESZTŐGÉPEK

## TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | MŰSZAKI ADATOK



TYPE   TYP   TIPUS	MM 403	MM 403W	MM 403 SYN	MM 403W SYN
Mains voltage   Netzspannung   Hálózati feszültség	V / Hz	3x400/50/60		3x400/50/60
Absorbed power   Leistungsaufnahme   Névl. hál. telj.	kVA	Max. 17		Max. 17
Mains fuse   Sicherung   Hálózati biztosító	A	3x25		3x25
Welding current   Schweissstrom   Névl. heg. áram	A	40 - 400		40 - 400
	45%	A	400	400
	60%	A	350	350
	100%	A	270	270
Adjustment position   Schaltstufen   Fokozatok		3x7		3x7
Wire feeder   Drahtvorschub   Huzaltoló		4 roll		4 roll
Wire   Draht   Hegesztőhuzal	mm	0,8 - 1,2		0,8 - 1,2
Mat. thickness   Mat. Dicke   Anyagvastagság	mm	0,8 - 20		0,8 - 20
Protection degree   Schutzgrad   Védettség		IP 21		IP 21
Size   Abmessungen   Körvonalméret	mm	880x390x770	960x540x1100	880x390x770
Weight   Nettogewicht   Tömeg	kg	115	150	115
PC board   Elektronika   Elektronika		NG 435		SYNERG
Function   Funktion   Üzem mód		2 tact   4 tact   Point   Interval   Soft start Burnback   Gas after flow		2 tact   4 tact   Point   Interval   Gas pre flow Soft start   Burnback   Gas after flow
Digital V-A meter		Option		✓
Function   Funktion   Üzem mód		Welding current   Schweissstrom   Hegesztő áram Welding voltage   Schweissspannung   Hegesztő feszültség		Welding current   Schweissstrom   Hegesztő áram Wire speed   Drahtgeschwindigkeit   Huzaltolás sebessége Welding voltage   Schweissspannung   Hegesztő feszültség
Cooling   Kühlung   Hűtés		Air   Luft   Levegő	Water   Wasser   Víz	Air   Luft   Levegő