

MM 450 | 600

POWER SOURCES WITH WIRE FEEDER | SCHWEISSSTROMQUELLEN MIT DRAHTVORSCHUB | ÁRAMFORRÁSOK HUZALTOLÓVAL

TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | MŰSZAKI ADATOK

TYPE TYP TIPUS	MM 450	MM 600
Mains voltage Netzspannung Hálózati feszültség V / Hz	3x400/50/60	
Absorbed power Leistungsaufnahme Névl. hál. telj. kVA	Max. 22	Max. 35
Mains fuse Sicherung Hálózati biztosító A	3x35	3x50
Welding current Schweissstrom Névl. heg. áram A	40 - 450	40 - 600
35% A	-	600
60% A	450	
100% A	350	
Adjustment position Schaltstufen Fokozatok	4x10	
Wire feeder Drahtvorschub Huzaltoló	MB501	
Function Funktion Üzem mód	2 tact 4 tact Point Soft start Burnback Gas after flow	
Wire Draht Hegesztőhuzal mm	0,8 - 2,4	
Protection degree Schutzgrad Védettség	IP 21	
Size Abmessungen Körvonalméret mm	960x540x1550	880x390x1040
Weight Nettogewicht Tömeg kg	220	235
Digital V-A meter	√	
Function Funktion Üzem mód	Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség	
Cooling Kühlung Hűtés	Water Wasser Víz	
Interconn.cable / Zwischenschlauch / Átkötőkábel m	10	

